

K2 STOP LEAK 18,5 G



Uszczelniacz do chłodziw w proszku

Indeks produktu: T232

Kod kreskowy: 5906534000705

Dane techniczne

Waga: 18,5 g

Ilość w kartonie: 12

Zdjęcia

[Pobierz zdjęcia](#)

Opis

K2 STOP LEAK 18,5 G to szybko działający, skuteczny i w pełni bezpieczny uszczelniacz wycieków z chłodziw z mikrocząsteczkami aluminium. Jest to najlepiej sprzedający się środek tego typu w Polsce.

Ma bardzo dobrą opinię mechaników samochodowych. Unikalne cząsteczki uszczelniacza wyszukują nawet najdrobniejszy wyciek i błyskawicznie go usuwają.

Środek nie utrudnia cyrkulacji płynu chłodziwczego, a tym samym nie zmniejsza sprawności cieplnej chłodziw. Może być stosowany we wszystkich rodzajach chłodziw, także aluminiowych.

Jest mieszalny z wszelkimi rodzajami płynów chłodziwczych, również najnowszych typu "long life".

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Sprawdzić poziom płynu chłodziwczego, jeżeli jest za niski uzupełnić do poziomu między min., a max.
2. Uruchomić silnik, aby lekko (Uwaga! Ryzyko poparzenia) rozgrzać płyn chłodziwczy.
3. Wyłączyć silnik i wsypać środek przez otwór wlewu do chłodziw lub do zbiorniczka wyrównawczego.
4. Zamknąć korek wlewu chłodziw i uruchomić silnik. Wszystkie wycieki powinny ustąpić w ciągu 15 minut. Jeżeli wyciek mimo wszystko utrzymuje się, prawdopodobnie konieczna będzie naprawa w warsztacie.

Pozostawienie środka w układzie chłodziw chroni przed powstawaniem kolejnych wycieków.

Film

<https://www.youtube.com/watch?v=OdAfgKeINII>

Prezentacja

https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/130132690?rel=0&startSlide=1