

K2 DFA-39 1 L



Zapobiega żelowaniu oleju napędowego w temperaturze do -39°C
Indeks produktu: T301
Kod kreskowy: 5906534000910

Dane techniczne

Ilość w kartonie: 6

Zdjęcia

[Pobierz zdjęcia](#)

Opis

OBNIŻA TEMPERATURĘ KRZEPNIĘCIA

Przeciwdziała wytrącaniu kryształków parafiny i blokowaniu filtra paliwa w temperaturze do -39°C.

CZYŚCI UKŁAD PALIOWY

Specjalny pakiet inhibitorów utrzymuje w czystości wtryskiwacze, smaruje pompę paliwa oraz zapobiega korozji poszczególnych elementów układu.

PODNOŚI SPRAWNOŚĆ PRACY SILNIKA

Zwiększa liczbę cetanową oleju napędowego, co zapewnia pewny start silnika Diesla w trudnych warunkach pogodowych zimą. Doskonałe parametry zostały potwierdzone przez Centralne Laboratorium Naftowe w Warszawie.

Sposób użycia: Przed użyciem wstrząsnąć. Stosować zapobiegawczo przed tankowaniem w stosunku 1l DFA na 1200L ON. W przypadku stosowania paliwa letniego w okresie zimowym zaleca się zwiększenie dawki środka w stosunku 1L DFA na 600L ON. Przedawkowanie preparatu nie jest szkodliwe.

Film

<https://www.youtube.com/watch?v=kthpA4Z4UkM>

Prezentacja

https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/126883722?rel=0&startSlide=1