

K2 DFA-39 5 L

Zapobiega żelowaniu oleju napędowego w temperaturze do -39°C
Indeks produktu: T305
Kod kreskowy: 5906534004147



Dane techniczne

Ilość w kartonie: 4

Zdjęcia

[Pobierz zdjęcia](#)

Opis

Profesjonalny środek do uszlachetniania oleju napędowego. Przeciwdziała wytrącaniu kryształków parafiny i blokowaniu filtra paliwa (żelowaniu ON). Utrzymuje w czystości wtryskiwacze, smaruje pompę paliwa oraz zapobiega korozji elementów układu. Dodatkowo podnosi liczbę cetanową oleju napędowego co ułatwia rozruch silnika Diesla zimą. Doskonałe parametry zostały potwierdzone przez Centralne Laboratorium Naftowe w Krakowie.

Sposób użycia: Przed użyciem wstrząsnąć. Stosować zapobiegawczo przed tankowaniem w stosunku 1l DFA na 1200L ON. W przypadku stosowania paliwa letniego w okresie zimowym zaleca się zwiększenie dawki środka w stosunku 1L DFA na 600L ON. Przedawkowanie preparatu nie jest szkodliwe.

Film

<https://www.youtube.com/watch?v=kthpA4Z4UkM>

Prezentacja

https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/126883722?rel=0&startSlide=1