

K2 KLEJ ANAEROBOWY DO ŁOŻYSK - ŚREDNIA SIŁA 50 G



Klej anaerobowy do pasowania łożysk
Indeks produktu: W26035
Kod kreskowy: 5906534005526

Dane techniczne

Waga: 50 g

Ilość w kartonie: 8

Zdjęcia

[Pobierz zdjęcia](#)

Opis

Jednoskładnikowy klej o średniej sile działania zapobiegający luzowaniu się części współosiowych. Do montażu łożysk, tulei, wałków, kół zębatach, połączeń cylindrycznych. Zastosowanie w przemyśle i motoryzacji. Niezbędny wszędzie tam, gdzie połączenie narażone jest na drgania, uderzenia, wibracje. Działanie anaerobów polega na utwardzaniu się w kontakcie z metalem, po odcięciu dopływu powietrza, gdy klej znajduje się między ściśle przylegającymi powierzchniami.

PARAMETRY:

1. Nadaje się do stosowania w złączach ze wszystkich stopów metali
2. Do stosowania w szczelinach do 0,2 mm
3. Do stosowania na lekko zaolejonych powierzchniach
4. Moment ścinający: 15-28 N/mm²
5. Moment zrywający na śrubie M10: 24-40 N/m
6. Zakres pracy od -55°C do 150°C
7. Czas początkowej wytrzymałości: 10% po 20 min, 50% po 1 godz.
8. Pełna wytrzymałość po 24 godz.

Film

<https://www.youtube.com/watch?v=xglTEjowTiw>