K2 SOLAR FRIGO A -35C 20 L

Niezamarzający w temp. -35°C płyn do napełniania instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych,...
Indeks produktu: I136
Kod kreskowy: 5906534006479

Dane techniczne

Ilość w kartonie: 1

Zdjęcia

Pobierz zdjęcia

Opis

SOLAR FRIGO A na bazie glikolu etylenowego, znajduje zastosowanie we wszelkich instalacjach chłodniczych, klimatyzacyjnych, grzewczych, solarnych, tryskaczowych, pompach cieplnych i wielu innych, zarówno w domu, jak i w przemyśle. Skutecznie zabezpiecza instalacje przed zamarzaniem do temp. -35°C. Zawarte w nim inhibitory korozji, biocydy, substancje antypienne, skutecznie i długotrwale chronią układ przed korozją, rozwojem mikroorganizmów oraz powstawaniem szkodliwych osadów. Wydłuża żywotność instalacji i zabezpiecza ją przed spadkiem efektywności wraz z upływem czasu. Ze względu na swoje korzystne właściwości lepkościowe w ujemnych temperaturach i bardzo dobre parametry przenoszenia ciepła, charakteryzuje się lepszą efektywnością i skutecznością niż płyny oparte na ekologicznym i droższym glikolu propylenowym. Współczynniki wzrostu oporu pomp i spadku efektywności oddawania ciepła są mniejsze od płynów opartych na ekologicznym glikolu propylenowym. Płyn jest produkowany w Polsce na bazie surowców z Niemiec. Posiada bardzo dobre własności ochrony antykorozyjnej względem najbardziej popularnych stopów metali stosowanych w instalacjach jak: miedź, cyna, mosiądz, żeliwo, stal, aluminium.
Kompatybilny z materiałami uszczelniającymi oraz tworzywami sztucznymi tj.: EPDM, PTFE, LDPE, HDPE, PVC h, kauczuk butylowy (IIR), kauczuk silikonowy (Si), CR, NR, FPM, NBR, POM, PA, polibuten, VPE, PP, SBR, UP.

Producent posiada System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 oraz 14001:2004, które gwarantują stałą powtarzalność parametrów jakościowych płynu.

Sposób użycia: Wlać do układu wg zaleceń producenta instalacji.