

K2 CYNK SPRAY 400 ML



Zabezpiecza przed korozją
Indeks produktu: L350
Kod kreskowy: 5906534007698

Dane techniczne

Ilość w kartonie: 12

Zdjęcia

[Pobierz zdjęcia](#)

Opis

Wysokotemperaturowy cynk w sprayu zabezpieczający przed korozją elementy nadwozia, podwozia, układy wydechowe, wszelkiego rodzaju układy rurowe. Doskonale przewodzi prąd, co pozwala na elektryczne spawanie pokrytych nim powierzchni. Nadaje się do konserwacji i renowacji ubytków na ocynkowanych konstrukcjach powstałych na skutek wiercenia i cięcia. Odporny na działanie wilgoci i czynników agresywnych.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Oczyszczyć, gładko przeszlifować i odtłuścić powierzchnię.
2. W celu dokładnego wymieszania produktu wstrząsać przed użyciem ok. 3 minuty.
3. Nanosić z odległości 15-20 cm.
4. Po 20-30 minutach powierzchnia jest odporna na dotyk a całkowity czas schnięcia wynosi 24 godziny.

Prezentacja

https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/23162106?rel=0&startSlide=1

Porady

Jeśli powyższy opis produktu to dla Ciebie za mało, sprawdź poniższe artykuły na blogu K2. Krok po kroku opisujemy jak osiągnąć 100% satysfakcji z efektu użycia naszych produktów.

1. Konserwacja i zabezpieczenie podwozia samochodu przed rdzą i uszkodzeniami.

[Czytaj więcej](#)

Podwozie jest szczególnie narażone na ataki korozji. Dlatego regularne zabezpieczenie podwozia przy użyciu dobrych środków jest koniecznością. Można to zrobić samodzielnie.

<https://k2.com.pl/blog/konserwacja-podwozia/>