

K2 SUCHY SMAR z PTFE 400ML



Smaruje i zabezpiecza
Indeks produktu: W120
Kod kreskowy: 5906534007704

Dane techniczne

Ilość w kartonie: 12

Zdjęcia

[Pobierz zdjęcia](#)

Opis

Smaruje i zabezpiecza elementy narażone na kontakt z pyłem, kurzem, brudem, wodą, olejami i tłuszczem. Nie zawiera silikonu, tworzy cienką, bezbarwną, nieklejącą warstwę o niskim współczynniku tarcia. Wypiera pył, wodę, brud. Zabezpiecza przed korozją, wilgocią, działaniem wody, oleju, słabych kwasów i zasad. Nadaje się do stosowania w elementach wykonanych z metali, tworzyw sztucznych, ceramiki i innych.

Zastosowanie: prowadnice bram/drzwi/fotele, rolki transportowe, ślizgi, przenośniki taśmowe, mechanizmy okienne, zawiasy meblowe, łożyska z tworzyw.

Zakres temperaturowy pracy smaru: -180°C / +260°C

Sposób użycia:

Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć. Powierzchnia powinna być wolna od brudu. Nanieść równomiernie cienką warstwę.

Prezentacja

https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/15083661?rel=0&startSlide=1

Porady

Jeśli powyższy opis produktu to dla Ciebie za mało, sprawdź poniższe artykuły na blogu K2. Krok po kroku opisujemy jak osiągnąć 100% satysfakcji z efektu użycia naszych produktów.

1. Jaki smar i do czego? Dobierz odpowiedni rodzaj smaru.

[Czytaj więcej](#)

W naszym codziennym życiu towarzyszą nam tysiące ruchomych mechanizmów. Znajdują się one w samochodach, rowerach, urządzeniach ogrodowych, drzwiach, bramach, sprzęcie do ćwiczeń w domu na siłowni i w pracy. Z mechanizmami mamy do czynienia, wszędzie tam, gdzie są maszyny, linie produkcyjne i transportowe.

<https://k2.com.pl/blog/jaki-smar-i-do-czego/>

2. [VIDEO PORADNIK] Smary kontra tarcie.

[Czytaj więcej](#)

Czy wiesz, że pierwsze substancje smaropodobne pojawiły się już w 2400 lat p. n. e.

<https://k2.com.pl/blog/jaki-smar/>