

# K2 SZYBKOSCHNĄCY AKRYLOWY PODKŁAD SZARY 500 ML



Szybkoschnąca farba podkładowa  
Indeks produktu: L348  
Kod kreskowy: 5906534007834

## Dane techniczne

Ilość w kartonie: 12

## Zdjęcia

[Pobierz zdjęcia](#)

## Opis

Szybkoschnąca farba podkładowa na bazie żywic akrylowych do powierzchni metalowych, aluminiowych, szklanych, drewnianych, kamiennych oraz tworzyw sztucznych. Zapewnia ochronę antykorozyjną. Doskonale wypełnia rysy, łatwo się szlifuje, zarówno na mokro jak i na sucho.

### SPOSÓB UŻYCIA:

1. Oczyszczyć, odtłuścić i wysuszyć powierzchnię.
2. Zamaskować sąsiednie elementy, które nie mają być malowane.
3. Wstrząsać intensywnie przed użyciem przez ok. 2-3 minuty w celu dokładnego wymieszania.
4. Nanieść kilkoma cienkimi warstwami z odległości 25-30 cm od powierzchni w odstępach czasowych nie większych niż 5-10 minut.
5. Powłoka po 5-10 minutach osiąga pyłosuchość, po 2 godzinach jest gotowa do pokrycia.

## Prezentacja

[https://www.slideshare.net/slideshow/embed\\_code/14737063?rel=0&startSlide=1](https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14737063?rel=0&startSlide=1)