

K2 ŚRODEK OCHRONY KAROSERII 1L BIAŁY



Pod pistolet
Indeks produktu: L317
Kod kreskowy: 5906534740281

Dane techniczne

Ilość w kartonie: 12

Zdjęcia

[Pobierz zdjęcia](#)

Opis

Szybkoschnący środek na bazie żywic syntetycznych tworzący elastyczną powłokę, chroniącą karoserię przed oddziaływaniem czynników mechanicznych, rdzą, działaniem wody. Po pełnym utwardzeniu może być malowany wszelkimi systemami lakierów. Zastosowanie: progi, zderzaki, spojler i inne elementy.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Oczyszczyć i odtłuścić powierzchnię.
2. Zamaskować sąsiednie elementy, które nie mają być pokryte.
3. Wstrząsać intensywnie przed użyciem przez ok. 3 minuty, w celu dokładnego wymieszania.
4. Nanosić z odległości 15-20 cm w postaci kilku cieńszych warstw.
5. Powierzchnia może być pokrywana lakierami konwencjonalnymi po ok. 3 godz. w 20°C lub lakierami na bazie wodnej po 24 godz. od momentu nałożenia.

Uwaga! Nie nanosić na silnik, hamulce, tłumik, układ zawieszenia.

Prezentacja

https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/27562226?rel=0&startSlide=1