

K2 PROLOK W243 - ŚREDNIA SIŁA 50 G



Klej anaerobowy do mocowania gwintów
Indeks produktu: W22435N
Kod kreskowy: 5906534005496

Dane techniczne

Waga: 50 g

Ilość w kartonie: 8

Zdjęcia

[Pobierz zdjęcia](#)

Opis

Klej anaerobowy o średniej sile przeznaczony do zabezpieczenia przed odkręcaniem gwintów narażonych na wibracje i drgania. Chroni przed korozją, uszczelnia i blokuje połączenia. Zastępuje standardowe zabezpieczenia np.: podkładki. Nadaje się do stosowania w złączach ze wszystkich rodzajów metali.

Sposób użycia: Dokładnie umyć i wysuszyć powierzchnie gwintu. Nanieść krople preparatu na koniec gwintu. Wytrzeć nadmiar preparatu. Nie ruszać połączonymi elementami przez 15 minut. Pełna siła wiązania po 24 godzinach. Demontaż możliwy przy użyciu narzędzi ręcznych.

Właściwości:

Kolor - niebieski

Moment zrywający - 12-25 Nm

Lepkość - 25°C 14000 mPa·s

Maksymalna szczelina - 0,30 mm

Czas mocowania - 15 min

Całkowite utwardzenie - 20°C 24 h

Zakres temperatur -50°C ÷ 150°C

Prezentacja

https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/254684772?rel=0&startSlide=1