

K2 TAPIFLEX 400ml

Tapicerski klej w sprayu
Indeks produktu: W170
Kod kreskowy: 5906534018335



Dane techniczne

Ilość w kartonie: 12

Zdjęcia

[Pobierz zdjęcia](#)

Opis

Klej tapicerski

to absolutny niezbędnik w domu, garażu i warsztacie. Wykorzystywany przez fachowców w warsztatach tapicerskich, z powodzeniem równie dobrze spisze się w rękach majsterkowicza.

Z jego pomocą samodzielnie wykonasz drobne prace naprawcze i zaoszczędzisz na kosztach profesjonalnej naprawy. Usuwanie usterek z **K2 TAPIFLEX** jest szybkie, łatwe i nie wymaga doświadczenia.

K2 TAPIFLEX to profesjonalny, silnie wiążący klej tapicerski w sprayu. Opracowany na bazie wysokogatunkowych surowców. Łączy powierzchnie klei z wyjątkową szybkością i wysoką siłą wiązania. Posiada dużą wydajność i jest całkowicie odporny na wilgoć. Zapewnia silną, wysoce elastyczną spoinę, które nie ulega degradacji z biegiem czasu. Jest odporny na starzenie.

Doskonale nadaje się do: łączenia tkanin, gąbki, plastiku, metali, szkła, tapicerki, papieru, folii, drewna, tektury, skóry, styropianu, winylu, gumy i innych tym podobnych materiałów.

Posiada szeroką gamę zastosowań. **K2 TAPIFLEX** w 100% sprawdza się jako klej do podsufitki. Klei bezproblemowo: samochodową podsufitkę, obicia ze sztucznej skóry lub materiału, maty wygłuszające. Zastosowanie znajdzie podczas naprawy siedzisk czy renowacji mebli tapicerowanych. Z powodzeniem można nim mocować wycieraczki i chodniki do podłogi, wygłaszać ściany za pomocą pianki akustycznej.

Kolor: biały
Wydajność: 6m²

Klej w sprayu **K2 TAPIFLEX** jest wygodny w użyciu. Posiada nastawianą dyszę strumieniową z regulacją kąta rozpylania. Zapewnia łatwy i równomierny natrysk kleju na powierzchnię. Nie wymaga przygotowania. Nadaje się do natychmiastowego użycia.

Sposób użycia: Przed aplikacją dokładnie oczyścić, osuszyć, a następnie odtłuścić klejone powierzchnie. Wstrząsnąć pojemnik przez ok.3 min, aplikować klej na obie łączące powierzchnie z odległości 15-20 cm. Pozostawić do odparowania na 3-5 minut. Docisnąć dwie klejone powierzchnie. Dzięki regulowanej dyszy

strumieniowej, można ustawić kąt aplikacji. W przypadku materiałów porowatych aplikować więcej kleju. Pozostałości kleju można usunąć benzyną lakową lub acetonem. Po użyciu odwrócić pojemnik naciśnięciem spustu w celu usunięcia resztek kleju z dyszy.

Film

https://www.youtube.com/watch?v=0wSw_egSlfI

<https://www.youtube.com/watch?v=RW4J5Rm8llw>

<https://www.facebook.com/k2auto/videos/162688895420179>

Prezentacja

https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/239408183?rel=0&startSlide=1

Porady

Jeśli powyższy opis produktu to dla Ciebie za mało, sprawdź poniższe artykuły na blogu K2. Krok po kroku opisujemy jak osiągnąć 100% satysfakcji z efektu użycia naszych produktów.

1. Jak przykleić lub dokleić podsufitkę w samochodzie?

[Czytaj więcej](#)

Jak podkleić podsufitkę bez demontażu? Jak przykleić nową podsufitkę w samochodzie? Jak przykleić odklejony kawałek podsufitki? Jakie środki są potrzebne, aby klejenie podsufitki było trwałe i efektywne? Podsufitka to element wyposażenia wnętrza samochodu. Podsufitka pełni funkcję dekoracyjną i równocześnie, izolacyjną. Podsufitka to tkanina (np.

<https://k2.com.pl/blog/jak-przykleic-lub-dokleic-podsufitke-w-samochodzie/>