

K2 SMAR SILIKONOWY 400ml



Syntetyczny smar silikonowy
Indeks produktu: B430
Kod kreskowy: 5906534019608

Dane techniczne

Ilość w kartonie: 12

Zdjęcia

[Pobierz zdjęcia](#)

Opis

Syntetyczny smar silikonowy działa dwufazowo w pierwszej fazie dzięki płynnej konsystencji posiada doskonałe właściwości penetrujące, a w drugiej delikatnie zastyga i chroni przed wilgocią, korozją, redukuje tarcie i nadaje poślizg. Może być stosowany do smarowania zawiasów, prowadnic, zamków, węży, form wtryskowych i innych elementów wykonanych z gumy, metalu, drewna, tworzyw sztucznych. Odporność temperaturowa -40°C do +300°C. Nie zawiera kwasów, żywic i dodatków mineralnych.

Sposób użycia: Przed użyciem wstrząsnąć. Aplikować cienkim strumieniem z odległości 20 ÷ 30 cm na powierzchnię. Nadmiar zetrzeć suchą ściereczką. W razie konieczności czynność powtórzyć.

Porady

Jeśli powyższy opis produktu to dla Ciebie za mało, sprawdź poniższe artykuły na blogu K2. Krok po kroku opisujemy jak osiągnąć 100% satysfakcji z efektu użycia naszych produktów.

1. Jaki smar i do czego? Dobierz odpowiedni rodzaj smaru.

[Czytaj więcej](#)

W naszym codziennym życiu towarzyszą nam tysiące ruchomych mechanizmów. Znajdują się one w samochodach, rowerach, urządzeniach ogrodowych, drzwiach, bramach, sprzęcie do ćwiczeń w domu na siłowni i w pracy. Z mechanizmami mamy do czynienia, wszędzie tam, gdzie są maszyny, linie produkcyjne i transportowe.

<https://k2.com.pl/blog/jaki-smar-i-do-czego/>