

K2 PROLOK WT-43

50g



Klej do gwintów, średnia siła
Indeks produktu: WT43
Kod kreskowy: 5906534020550

Dane techniczne

Waga: 50 g
Ilość w kartonie: 8

Zdjęcia

[Pobierz zdjęcia](#)

Opis

PROLOK WT-43 - K2 KLEJ BEZTLENOWY ŚREDNIA SIŁA® jest przeznaczony do zabezpieczenia przed odkręcaniem gwintów narażonych na wibracje i drgania. Chroni przed korozją, uszczelnia i blokuje połączenia. Zastępuje standardowe zabezpieczenia np.: podkładki. Nadaje się do stosowania w złączach ze wszystkich rodzajów metali.

Sposób użycia: Dokładnie umyć i wysuszyć powierzchnie gwintu. Nanieść krople preparatu na koniec gwintu. Wytrzeć nadmiar preparatu. Nie ruszać połączonymi elementami przez 15 minut. Pełna siła wiązania po 24 godzinach. Demontaż możliwy przy użyciu narzędzi ręcznych.

K2 KLEJ BEZTLENOWY ŚREDNIA SIŁA® jest prawnie chronionym znakiem towarowym.

Właściwości:

Kolor: niebieski
Moment zrywający: 12-25 Nm
Lepkość: 10,000-18,000 cPs
Maksymalna szczelina: 0.30 mm
Czas mocowania: 15 min
Całkowite utwardzenie: 24 h
Zakres temperatur: -50°C ÷ 150°C

Porady

Jeśli powyższy opis produktu to dla Ciebie za mało, sprawdź poniższe artykuły na blogu K2. Krok po kroku opisujemy jak osiągnąć 100% satysfakcji z efektu użycia naszych produktów.

1. Klej do śrub - jaki wybrać?

[Czytaj więcej](#)

Kiedy skręcasz coś na śrubki, ostatnią rzeczą o którą chcesz się martwić, jest to, że się one poluzują lub wylecą. Dlatego warto wiedzieć, jaki klej do śrub wybrać, by wszystko trzymało się mocno i bezpiecznie. Kleje do gwintów to specjalne produkty, które zapobiegają ich samoczynnemu odkręcaniu, na przykład pod wpływem drgań czy zmian temperatury.

<https://k2.com.pl/blog/klej-do-srub-klej-do-gwintow-jaki-wybrac/>