

K2 PROLOK WB-03

50g



Klej do części współosiowych, duża siła
Indeks produktu: WB03
Kod kreskowy: 5906534020598

Dane techniczne

Waga: 50 g

Ilość w kartonie: 8

Zdjęcia

[Pobierz zdjęcia](#)

Opis

PROLOK WB-03 - K2 KLEJ BEZTLENOWY DUŻA SIŁA® zapobiega luzowaniu się części współosiowych, szczególnie narażonych na drgania, uderzenia, wibracje. Przeznaczony do montażu łożysk, tulei, wałków, kół zębatych, połączeń cylindrycznych. Nadaje się do stosowania w złączach ze wszystkich rodzajów metali.

Sposób użycia: Dokładnie oczyścić i odtłuścić powierzchnię łączonych elementów. Nanosić na cały obwód łączonego elementu. W przypadku połączeń luźno spasowanych, zaleca się pokrycie produktem obu klejonych powierzchni. Po naniesieniu kleju od razu złączyć elementy. Wytrzeć nadmiar kleju. Nie ruszać połączonymi elementami przez 30 minut. Pełna siła wiązania po 24 godzinach (dla aluminium po 72 godz.). Demontaż możliwy jest po podgrzaniu połączenia do 200°C i użyciu narzędzi.

K2 KLEJ BEZTLENOWY DUŻA SIŁA® jest prawnie chronionym znakiem towarowym.

Właściwości:

Kolor: zielony

Moment zrywający: 25-41 Nm

Lepkość: 100-150 cPs

Maksymalna szczelina: 0.20 mm

Czas mocowania: 15 min

Całkowite utwardzenie: 24 h

Zakres temperatur: -50°C ÷ 150°C

Porady

Jeśli powyższy opis produktu to dla Ciebie za mało, sprawdź poniższe artykuły na blogu K2. Krok po kroku opisujemy jak osiągnąć 100% satysfakcji z efektu użycia naszych produktów.

1. Klej do śrub - jaki wybrać?

Czytaj więcej

Kiedy skręcasz coś na śrubki, ostatnią rzeczą o którą chcesz się martwić, jest to, że się one poluzują lub wylecą. Dlatego warto wiedzieć, jaki klej do śrub wybrać, by wszystko trzymało się mocno i bezpiecznie. Kleje do gwintów to specjalne produkty, które zapobiegają ich samoczynnemu odkręcaniu, na przykład pod wpływem drgań czy zmian temperatury.

<https://k2.com.pl/blog/klej-do-srub-klej-do-gwintow-jaki-wybrac/>